

G-TEC 22-10-500 DV

Workstation completa di serbatoio ed essiccatore con filtri di linea

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia e regolazione ad inverter, controllore elettronico DNAir2. Ventilazione radiale ed essiccatore integrato completo di prefiltro e microfiltro. Serbatoio 500 litri



DATI TECNICI

Codice prodotto	V83SY97PWSB80	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS50	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	22	
Aria resa	l/min.	1200 / 3000
	m3/min.	1,2 / 3
	c.f.m.	42 / 106
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	71	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	3/4"	
Controllore	DNAir2	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	640	
Peso netto (kg)	600	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1930	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2000x760x1750	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.