

G-TEC 7.5-08-500

## Workstation completa di serbatoio ed essiccatore con filtri di linea

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico DNAir2. Cabina con ventilazione radiale ed essiccatore frigorifero integrato completo di prefiltro e microfiltro. Serbatoio 500 litri



### DATI TECNICI

|                                   |               |      |
|-----------------------------------|---------------|------|
| Codice prodotto                   | V83SG92PWSB80 |      |
| Lubrificazione                    | Con olio      |      |
| Gruppo vite                       | FS26          |      |
| Capacità serbatoio (l)            | 500           |      |
| Potenza                           | 7,5           |      |
| Aria resa                         | l/min.        | 1250 |
|                                   | m3/min.       | 1,25 |
|                                   | c.f.m.        | 44   |
| Pressione massima                 | bar           | 8    |
|                                   | p.s.i.        | 116  |
| N° di stadi                       | 1             |      |
| Livello sonoro (dB(A))            | 62            |      |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50        |      |
| Connessione (G)                   | 3/4"          |      |
| Controllore                       | DNAir2        |      |
| Tipologia motore                  | Elettrico     |      |
| Efficienza energetica             | IE3           |      |
| Peso lordo (kg)                   | 462           |      |
| Peso netto (kg)                   | 422           |      |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 2070x800x1850 |      |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 2000x740x1666 |      |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.