NOBEL-E 11-10 PM

# Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale e regolazione della velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso




## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | | V60HB97PWSA87 |
| Lubrificazione | | Con olio |
| Gruppo vite | | FS50 |
| Capacità serbatoio (l) | | - |
| Potenza | | 11 |
| Aria resa | l/min. | 580 / 1550 |
| | m3/min. | 0.58 / 1.55 |
| | c.f.m. | 20 / 55 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | p.s.i. | 145 |
| N° di stadi | | 1 |
| Livello sonoro (dB(A)) | | 60 |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | | 400/50 |
| Connessione (G) | | 3/4" |
| Controllore | | LOGIN |
| Tipologia motore | | Elettrico |
| Efficienza energetica | | IE5 |
| Peso lordo (kg) | | 231 |
| Peso netto (kg) | | 210 |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | | 1200x810x1220 |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | | 1020x690x960 |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.