

NOBEL-E 15-08 PM

# Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale e regolazione della velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso



## DATI TECNICI

|                                   |               |           |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Codice prodotto                   | V60HD97PWSA87 |           |
| Lubrificazione                    | Con olio      |           |
| Gruppo vite                       | FS50          |           |
| Capacità serbatoio (l)            | -             |           |
| Potenza                           | 15            |           |
| Aria resa                         | l/min.        | 400-2600  |
|                                   | m3/min.       | 0.40-2.60 |
|                                   | c.f.m.        | 14-92     |
| Pressione massima                 | bar           | 8         |
|                                   | p.s.i.        | 116       |
| N° di stadi                       | 1             |           |
| Livello sonoro (dB(A))            | 62            |           |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50        |           |
| Connessione (G)                   | 3/4"          |           |
| Controllore                       | LOGIN         |           |
| Tipologia motore                  | Elettrico     |           |
| Efficienza energetica             | IE5           |           |
| Peso lordo (kg)                   | 235           |           |
| Peso netto (kg)                   | 215           |           |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 1200x810x1220 |           |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 1020x690x960  |           |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.