

NOBEL 45E-08 PM

# Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso



## DATI TECNICI

|                                   |                                |             |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice prodotto                   | V60KM97PWSA87                  |             |
| Lubrificazione                    | Con olio                       |             |
| Gruppo vite                       | FS270                          |             |
| Capacità serbatoio (l)            | -                              |             |
| Potenza                           | 45                             |             |
| Aria resa                         | l/min.                         | 1570 / 8800 |
|                                   | m3/min.                        | 1.57 / 8.8  |
|                                   | c.f.m.                         | 55 / 311    |
| Pressione massima                 | bar                            | 8           |
|                                   | p.s.i.                         | 116         |
| N° di stadi                       | 1                              |             |
| Livello sonoro (dB(A))            | 72                             |             |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50                         |             |
| Connessione (G)                   | 1 - 1/2"                       |             |
| Controllore                       | LOGIN                          |             |
| Tipologia motore                  | Elettrico a magneti permanenti |             |
| Efficienza energetica             | IE5                            |             |
| Peso lordo (kg)                   | 1003                           |             |
| Peso netto (kg)                   | 928                            |             |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 1800x1200x1810                 |             |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 1620x1030x1560                 |             |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.