

NOBEL-E 55-08 PM

Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso



DATI TECNICI

Codice prodotto	V600C97PWSA87	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS320	
Capacità serbatoio (l)	-	
Potenza	55	
Aria resa	l/min.	3470-10000
	m3/min.	3.47-10
	c.f.m.	122-352
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	70	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	2"	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico a magneti permanenti	
Efficienza energetica	IE5	
Peso lordo (kg)	1535	
Peso netto (kg)	1485	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2210x1560x2100	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2100x1450x1950	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.