NOBEL 2S 132-10 DV

Compressore ad alta efficienza con gruppo vite bistadio, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio con trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Ventilazione radiale con regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN.
Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.



DATI TECNICI

Codice prodotto		V60ZM97PWSA87
Lubrificazione		Con olio
Capacità serbatoio (l)		-
Potenza		132
Aria resa	l/min.	8560 / 25940
	m3/min.	8.56 / 25.94
	c.f.m.	302 / 916
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi		2
Livello sonoro (dB(A))		76
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		DN80
Controllore		LOGIN
Tipologia motore		Elettrico
Efficienza energetica		IE4
Peso lordo (kg)		5730
Peso netto (kg)		5730
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		3600x2000x2250
Dimensioni nette LxPxA (mm)		3600x2000x2250

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.