

NOBEL 2S 132-10 DV

# Compressore a vite bistadio ad alta efficienza, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio con trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Ventilazione radiale con regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN.  
Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.



## DATI TECNICI

|                                   |                |              |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Codice prodotto                   | V60ZM97PWSA87  |              |
| Lubrificazione                    | Con olio       |              |
| Potenza                           | 132            |              |
| Aria resa                         | l/min.         | 8560 / 25940 |
|                                   | m3/min.        | 8.56 / 25.94 |
|                                   | c.f.m.         | 302 / 916    |
| Pressione massima                 | bar            | 10           |
|                                   | p.s.i.         | 145          |
| N° di stadi                       | 2              |              |
| Livello sonoro (dB(A))            | 76             |              |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50         |              |
| Connessione (G)                   | DN80           |              |
| Controllore                       | Login          |              |
| Tipologia motore                  | Elettrico      |              |
| Efficienza energetica             | IE4            |              |
| Peso lordo (kg)                   | 5730           |              |
| Peso netto (kg)                   | 5500           |              |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 3600x2000x2250 |              |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 3600x2000x2250 |              |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.