

NOBEL 2S 160-10 DV

Compressore ad alta efficienza con gruppo vite bistadio, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio con trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Ventilazione radiale con regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN.
Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.



DATI TECNICI

Codice prodotto	V60ZQ97PWSA87	
Lubrificazione	Con olio	
Capacità serbatoio (l)	-	
Potenza	160	
Aria resa	l/min.	9900 / 30000
	m3/min.	9.9 / 30
	c.f.m.	350 / 1059
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi	2	
Livello sonoro (dB(A))	76	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	DN80	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE4	
Peso lordo (kg)	5890	
Peso netto (kg)	5890	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	3600x2000x2250	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	3600x2000x2250	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.