NOBEL 2S 200-07 DV

Compressore ad alta efficienza con gruppo vite bistadio, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio con trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Ventilazione radiale con regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN.
Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.



DATI TECNICI

Codice prodotto		V60ZS97PWSA87
Lubrificazione		Con olio
Capacità serbatoio (l)		-
Potenza		200
Aria resa	l/min.	14355 / 43500
	m3/min.	14.36 / 43.5
	c.f.m.	507 / 1536
Pressione massima	bar	7
	p.s.i.	101
N° di stadi		2
Livello sonoro (dB(A))		79
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		DN100
Controllore		LOGIN
Tipologia motore		Elettrico
Efficienza energetica		IE4
Peso lordo (kg)		7310
Peso netto (kg)		7310
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		4350x2250x2450
Dimensioni nette LxPxA (mm)		4350x2250x2450

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.