

NOBEL 2S 250-07 DV

# Compressore a vite bistadio ad alta efficienza, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio con trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Ventilazione radiale con regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN.  
Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.



## DATI TECNICI

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Codice prodotto                   | V60ZV97PWSA87  |               |
| Lubrificazione                    | Con olio       |               |
| Potenza                           | 250            |               |
| Aria resa                         | l/min.         | 17655 / 53500 |
|                                   | m3/min.        | 17.66 / 53.5  |
|                                   | c.f.m.         | 623 / 1889    |
| Pressione massima                 | bar            | 7             |
|                                   | p.s.i.         | 101           |
| N° di stadi                       | 2              |               |
| Livello sonoro (dB(A))            | 79             |               |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50         |               |
| Connessione (G)                   | DN100          |               |
| Controllore                       | Login          |               |
| Tipologia motore                  | Elettrico      |               |
| Efficienza energetica             | IE4            |               |
| Peso lordo (kg)                   | 8440           |               |
| Peso netto (kg)                   | 9100           |               |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 4350x2250x2450 |               |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 4350x2250x2450 |               |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.