NOBEL 2S 75-10 DV

Compressore ad alta efficienza con gruppo vite bistadio, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio con trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Ventilazione radiale con regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN.
Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.



DATI TECNICI

Codice prodotto		V60ZB97PWSA87
Lubrificazione		Con olio
Capacità serbatoio (l)		-
Potenza		75
Aria resa	l/min.	4653 / 14100
	m3/min.	4.65 / 14.1
	c.f.m.	164 / 498
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi		2
Livello sonoro (dB(A))		73
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		DN50
Controllore		LOGIN
Tipologia motore		Elettrico
Efficienza energetica		IE4
Peso lordo (kg)		3260
Peso netto (kg)		3260
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		3000x2000x2200
Dimensioni nette LxPxA (mm)		3000x2000x2200

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.