

NOBEL V 22-08 PM

Compressore a vite con trasmissione diretta su asse verticale, a velocità e portata variabile, con motore a magneti permanenti HDPM.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale con montaggio verticale del gruppo vite-motore. Motore a magneti permanenti HDPM e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Estremamente compatto.



DATI TECNICI

|                                   |         |             |               |
|-----------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Codice prodotto                   |         |             | V60RA97PWSA87 |
| Lubrificazione                    |         |             | Con olio      |
| Gruppo vite                       |         |             | FS140         |
| Capacità serbatoio (l)            |         |             | -             |
| Potenza                           |         |             | 22            |
| Aria resa                         | l/min.  | 400 / 4520  |               |
|                                   | m3/min. | 0,40 / 4,52 |               |
|                                   | c.f.m.  | 14 / 160    |               |
| Pressione massima                 | bar     | 8           |               |
|                                   | p.s.i.  | 116         |               |
| N° di stadi                       |         |             | 1             |
| Livello sonoro (dB(A))            |         |             | 66            |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) |         |             | 400/50        |
| Connessione (G)                   |         |             | 1" - 1/4      |
| Controllore                       |         |             | Login         |
| Tipologia motore                  |         |             | Elettrico     |
| Efficienza energetica             |         |             | IE5           |
| Peso lordo (kg)                   |         |             | 800           |
| Peso netto (kg)                   |         |             | 710           |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     |         |             | 1700x900x2100 |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       |         |             | 1500x750x1920 |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.