NOBEL V 26-10 PM

# Compressore a vite con trasmissione diretta su asse verticale, a velocità e portata variabile, con motore a magneti permanenti HDPM.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale con montaggio verticale del gruppo vite-motore. Motore a magneti permanenti HDPM e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Estremamente compatto.




## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | | V60RR97PWSA87 |
| Lubrificazione | | Con olio |
| Gruppo vite | | FS140 |
| Capacità serbatoio (l) | | - |
| Potenza | | 26 |
| Aria resa | l/min. | 770 / 4440 |
| | m3/min. | 0.77 / 4.44 |
| | c.f.m. | 27 / 157 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | p.s.i. | 145 |
| N° di stadi | | 1 |
| Livello sonoro (dB(A)) | | 66 |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | | 400/50 |
| Connessione (G) | | 1" - 1/4 |
| Controllore | | LOGIN |
| Tipologia motore | | |
| Efficienza energetica | | IE5 |
| Peso lordo (kg) | | 800 |
| Peso netto (kg) | | 710 |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | | 1700x900x2100 |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | | 1500x750x1920 |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.