NOBEL-E 5.5-10-270 PM-DF (G-TEC)

# Compressore a vite con trasmissione diretta, inverter e motore a magneti permanenti, completo di serbatoio, essiccatore e filtri.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale e regolazione ad inverter. Controllore elettronico LOGIN. Con essiccatore completo di batteria filtrante e montato su serbatoio da 270 litri




## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | | V91GT97PWSR80 |
| Lubrificazione | | Con olio |
| Gruppo vite | | FS26 |
| Capacità serbatoio (l) | | 270 |
| Potenza | | 5,5 |
| Aria resa | l/min. | 130 / 785 |
| | m3/min. | 0.13 / 0.78 |
| | c.f.m. | 5 / 28 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | p.s.i. | 145 |
| N° di stadi | | 1 |
| Livello sonoro (dB(A)) | | 60 |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | | 400/50 |
| Connessione (G) | | 1" |
| Controllore | | LOGIN |
| Tipologia motore | | Elettrico |
| Efficienza energetica | | IE5 |
| Peso lordo (kg) | | 316 |
| Peso netto (kg) | | 286 |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | | 1720x750x1700 |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | | 1620x690x1480 |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.