

NOBEL-E 110-08 PM

Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso.



DATI TECNICI

Codice prodotto	V600I97PWSA87	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS600	
Capacità serbatoio (l)	-	
Potenza	110	
Aria resa	l/min.	6500 / 17760
	m3/min.	6.50 / 17.76
	c.f.m.	229 / 625
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	75	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	DN 80	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE5	
Peso lordo (kg)	2500	
Peso netto (kg)	2500	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	3000x1850x1800	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	3000x1850x1800	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.