



NOBEL-E 160-08 PM



Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Compatto e silenzioso.

DATI TECNICI

Codice prodotto	V600M97PWSA87	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS800	
Capacità serbatoio (l)	-	
Potenza	160	
Aria resa	l/min.	9800 / 25000
	m3/min.	9.80 / 25
	c.f.m.	345 / 880
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	74	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	DN 100	
Controllore	LOGIN	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE5	
Peso lordo (kg)	3600	
Peso netto (kg)	3600	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	3480x1880x2120	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	3480x1880x2120	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.